

Hydraulikschläuche 1 SC

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Decke

synth. Gummi mit hoher Temp.-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur

-40°C - +100°C

Norm

DIN EN 857



| Bestell-Nr. | DN in mm | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Druckträger Ø in mm | Betriebsdruck in bar | Berstdruck in bar | kleinster Biegeradius R in mm | Masse in kg/m |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 19-04 | 6 | 6,4 | 13,5 | 10,2 | 225 | 900 | 75 | 0,18 |
| 19-05 | 8 | 7,9 | 14,5 | 11,5 | 215 | 860 | 85 | 0,21 |
| 19-06 | 10 | 9,5 | 16,9 | 13,7 | 180 | 720 | 90 | 0,28 |
| 19-08 | 12 | 12,7 | 20,4 | 17,0 | 160 | 640 | 130 | 0,33 |
| 19-10 | 16 | 15,9 | 23,0 | 20,4 | 130 | 520 | 150 | 0,41 |
| 19-12 | 19 | 19,0 | 26,7 | 23,8 | 105 | 420 | 180 | 0,52 |
| 19-16 | 25 | 25,4 | 34,9 | 31,3 | 88 | 352 | 230 | 0,78 |